GUIDE D'UTILISATION

# SUPPORT DÉPORTÉ BRYTON RIDER

Support à collier pour compteurs Bryton Rider : verrouillage quart de tour Bryton, cintre rond de 31,8 mm, maintien anti-vibration, clé Allen incluse. Ce guide couvre la pose, le réglage, l'entretien et le dépannage.

**BRYTON RIDER S800, S500, 750, 420, 320, 15 NEO** · CINTRE ROND 31,8 MM · QUART DE TOUR BRYTON



01 · MONTAGE

## CONTENU, COMPATIBILITÉ, POSE

### Dans la boîte

- Le support déporté : collier, bras et platine quart de tour Bryton.
- La clé Allen de serrage.

### La pose, étape par étape

1. **Vérifiez le cintre.** Le support est prévu pour un cintre rond de 31,8 mm, le standard des cintres route, gravel et VTT récents. Mesurez près de la potence, là où le collier se fixe.
2. **Ouvrez le collier** et placez-le sur le cintre contre la potence, bras vers l'avant, dans l'axe du vélo. Écartez gaines et durites : rien ne doit passer sous le collier.
3. **Serrez la vis** avec la clé fournie, progressivement, jusqu'au blocage, sans forcer. Sur un cintre carbone, respectez le couple indiqué par son fabricant.
4. **Réglez l'écran** à l'horizontale ou légèrement relevé, lisible sans baisser la tête, puis bloquez la vis.
5. **Verrouillez le compteur.** Présentez le Bryton sur la platine, ergots dans les encoches, puis tournez d'un quart de tour jusqu'au clic. Il ne doit plus ni tourner ni se soulever.

### Caractéristiques

| | | | |
|---|---|---|---|
| Compatibilité | **Bryton Rider S800, S500, 750, 750 SE, 420, 320, 15 Neo** | Fixation | **Quart de tour Bryton** |
| Cintre | **Rond, 31,8 mm** | Maintien | **Anti-vibration** |
| Outil | **Clé Allen fournie** | Usage | **Route, VTT, gravel, ville** |

**AVANT DE ROULER**

- Compteur verrouillé : il ne tourne pas, ne se soulève pas.
- Support immobile quand vous le poussez à la main.
- Rien ne frotte : gaines, durites, éclairage, sacoche de cintre.

**POURQUOI UN SUPPORT BRYTON**

La fixation quart de tour Bryton n'est pas celle de Garmin : un support Garmin ne tient pas un Rider sans adaptateur. Celui-ci le reçoit directement et l'avance devant le cintre, dans l'axe du regard, cintre libre pour l'éclairage.

02 · AU QUOTIDIEN

# RÉGLAGE, ENTRETIEN, DÉPANNAGE

## Régler l'inclinaison

Le collier pivote sur le cintre tant que la vis n'est pas bloquée. Pour corriger l'angle après coup, desserrez la vis d'un demi-tour, ajustez, resserrez. Ne forcez jamais le bras collier serré : c'est le collier qui encaisse, et le compteur finit par bouger sur route irrégulière.

## Entretien

- Contrôlez la vis du collier **après la première sortie**, puis de temps en temps : les vibrations desserrent ce qu'on ne vérifie pas.
- Après une sortie sous la pluie ou dans la boue, rincez à l'eau claire et essuyez : un collier propre ne glisse pas.
- Tous les deux ou trois mois, vérifiez que la platine quart de tour n'est ni fendue ni marquée par l'usure.
- Pas de dégraissant ni de solvant sur le support.

## Si quelque chose cloche

| SYMPTÔME | CAUSE PROBABLE | SOLUTION |
|---|---|---|
| Le support tourne sur le cintre | Cintre plus fin que 31,8 mm, ou serrage insuffisant | Mesurez le cintre, nettoyez-le, resserrez progressivement |
| Le compteur ne se verrouille pas | Ergots mal présentés, ou compteur d'un autre standard | Alignez les ergots sur les encoches et tournez jusqu'au clic ; vérifiez qu'il s'agit bien d'un Bryton |
| Jeu entre compteur et platine | Ergots du compteur ou platine usés | Examinez le dos du compteur ; remplacez le support si la platine est usée |
| L'écran tremble sur route dégradée | Serrage insuffisant | Resserrez la vis du collier |
| La vis ne serre plus | Filetage abîmé par un serrage excessif | N'utilisez plus le support, contactez-nous |



*Le bras, le collier et sa vis : la platine quart de tour Bryton se place devant le cintre.*

**À NE PAS FAIRE**

- Ne serrez pas un cintre carbone au-delà du couple indiqué par son fabricant.
- Ne tirez pas le compteur vers le haut pour le retirer : tournez d'un quart de tour dans l'autre sens.
- Ne vous servez pas du support comme poignée pour manœuvrer ou porter le vélo.

## En vidéo

Tutoriels indépendants sur le poste de pilotage et la pose d'un compteur, scannez pour visionner.

**Tuto à vélo : le poste de pilotage**
Fédération française de cyclotourisme · français

**Garmin Edge 520 GPS Bike Computer, Installed on Handlebar**
BikeFolded · anglais

## Besoin d'aide ?

**velkyne.com/contact**
Notre équipe répond à vos questions sur la compatibilité et le montage.