FICHE DE POSE

VERRE TREMPÉ GARMIN EDGE 540

Verre trempé 0,5 mm, revêtement oléophobe, tactile conservé. La pose prend cinq minutes et ne se fait qu'une fois : suivez l'ordre.

GARMIN EDGE 540 · VERRE TREMPÉ 0,5 MM · OLÉOPHOBE



Avant de poser

- Une pièce **sans poussière en suspension** : la salle de bain après la douche est idéale.
- Mains lavées, compteur éteint, écran sec, température ambiante.
- Un microfibre, une lingette légèrement humide, un morceau de ruban adhésif pour piéger les poussières.

La pose, étape par étape

1. **Nettoyez l'écran** avec la lingette humide, puis séchez au microfibre. Vérifiez à contre-jour : aucune trace.
2. **Repérez l'alignement.** Sans retirer le film, posez le verre à blanc : il se cale dans les bords de la vitre et laisse libres les boutons.
3. **Décollez le film** de la face adhésive en tenant le verre par les tranches. Ne touchez plus la face collante.
4. **Posez par le haut.** Alignez le bord supérieur, puis laissez le verre descendre : l'adhésion se propage seule en quelques secondes.
5. **Chassez les bulles** du centre vers les bords avec le microfibre. Les petites bulles résiduelles partent en 24 h.

Caractéristiques

Compatibilité	**Garmin Edge 540**	Épaisseur	**0,5 mm**
Matière	**Verre trempé**	Surface	**Oléophobe**
Tactile	**Conservé**	Résiste à	**Rayures, chocs**

SI QUELQUE CHOSE CLOCHE

- **Poussière piégée** (point blanc avec halo) : soulevez le coin le plus proche avec le ruban adhésif, ôtez la particule avec un autre morceau de ruban, reposez.
- **Verre décalé** : soulevez-le entièrement tout de suite et reprenez à l'étape 2.
- **Bulle tenace** après 24 h : une poussière est dessous, reprenez le premier point.

À NE PAS FAIRE

- Pas de pose sur un écran fissuré ni sous une housse déjà en place : la housse silicone vient après le verre. Un verre fendu après un choc a fait son travail : remplacez-le.

En vidéo

Tutoriel indépendant, scannez pour visionner.

Poser un verre trempé sans bulles
Rudy, Avis Mobiles · français

Besoin d'aide ?

velkyne.com/contact
Notre équipe répond à vos questions sur la pose et la compatibilité.