FICHE DE POSE

HOUSSES SILICONE POUR LEVIERS SHIMANO ROUTE

Deux manchons en silicone souple qui s'enfilent sur l'extrémité des palettes de leviers Shimano de vélo de route. Ils protègent des rayures et donnent de l'adhérence sous la pluie. Pose sans outil, en une minute.



RÉF. HRISK · LEVIERS SHIMANO ROUTE · SILICONE, 23 × 17 MM

À quoi servent les housses

- **Protéger la palette** des rayures : vélo couché, transport en coffre, chute à l'arrêt.
- **Améliorer la prise** sous la pluie, là où l'aluminium ou le carbone du levier devient glissant.
- **Rafraîchir l'aspect** de leviers déjà marqués, sans rien démonter.
- La **version verte** est photoluminescente : elle se repère dans le noir après une exposition à la lumière.

La pose, étape par étape

1. **Nettoyez la palette** à l'eau savonneuse ou à l'alcool et séchez-la : sur un levier gras, la housse tourne.
2. **Enfilez la housse par l'extrémité** de la palette, en l'étirant légèrement avec les doigts. Le silicone s'étire et reprend sa forme.
3. **Ajustez-la** pour qu'elle couvre le bout de la palette sans plis, face plate contre la face plate du levier, puis faites de même sur l'autre levier.
4. **Vérifiez la course :** actionnez le frein à fond et passez les vitesses. La housse ne doit toucher ni le cintre ni la cocotte.

Caractéristiques

Contenu	**Deux housses**	Compatibilité	**Leviers Shimano route**
Dimensions	**23 × 17 mm**	Matière	**Silicone souple**
Couleur	**Noir**	Pose	**Sans outil**

SI QUELQUE CHOSE CLOCHE

- **La housse tourne ou glisse** : levier gras ou mouillé à la pose. Retirez-la, nettoyez, séchez, reposez.
- **Elle n'entre pas ou baille** : la palette n'a pas la forme prévue (autre marque, levier VTT). Comparez les dimensions.
- **Elle se déchire** : elle a été tirée par un bord fin. Étirez-la par l'ouverture, pas par la pointe.

À NE PAS FAIRE

- Ne roulez pas avec une housse qui gêne la course du levier. Retirez-la de temps en temps pour laisser sécher le métal.

Entretien

Lavez à l'eau et au savon. Le silicone ne craint ni la pluie ni les UV ; la housse s'enlève comme elle s'enfile, un essai ne risque rien.

Besoin d'aide ?

velkyne.com/contact

Notre équipe répond à vos questions sur la compatibilité.