FICHE DE POSE

ANNEAUX SILICONE POUR RUBAN DE CINTRE

Une paire d'anneaux en silicone qui bloque la fin du ruban de cintre à la place de l'adhésif de finition, et protège le bout du cintre de l'eau et de la poussière. Pose sans outil.



ROUTE, GRAVEL, VTT, URBAIN · SILICONE SOUPLE, NOIR · 2 × 2,7 CM, ≈ 3,5 G

Avant de poser

- Le moment idéal : au changement de ruban. Sur un ruban déjà posé, l'anneau se roule sur lui-même pour passer le bout du cintre.
- Retirez le bouchon de cintre. Aucun outil, aucun adhésif. Les anneaux se rincent à l'eau et se réutilisent au ruban suivant.

La pose, étape par étape

1. **Enfilez l'anneau** sur le bout du cintre nu, avant le ruban, et repoussez-le vers le levier. Sur un ruban déjà posé : roulez-le sur lui-même, passez-le, déroulez-le.
2. **Posez le ruban** du bas du cintre vers la potence, en laissant la première spire déborder du bout du cintre.
3. **Ramenez l'anneau** sur la fin du ruban, en bout de cintre : il recouvre la dernière spire et sa coupe, bord à plat.
4. **Remettez le bouchon** en rentrant le ruban qui dépasse : il bloque la première spire, l'anneau bloque la dernière.
5. **Vérifiez** que l'anneau plaque le ruban sans pli et que le bouchon est enfoncé. Même chose de l'autre côté.

À NE PAS FAIRE

- L'anneau ne remplace pas le bouchon de cintre : roulez toujours avec les deux bouchons en place. N'étirez pas un anneau fendu ou durci.

Caractéristiques

Contenu	**1 paire**	Matière	**Silicone souple**
Dimensions	**2 × 2,7 cm**	Poids	**≈ 3,5 g l'unité**
Compatibilité	**Route, gravel, VTT, urbain**		

SI QUELQUE CHOSE CLOCHE

- **L'anneau glisse ou tourne** : il doit reposer sur le ruban, pas sur le cintre nu.
- **Le ruban se décolle quand même** : la coupe n'est pas sous l'anneau, ou la première spire n'est pas sous le bouchon ; reprenez les étapes 2 à 4.

En vidéo

Tutoriel indépendant sur la pose du ruban de cintre, scannez pour visionner.

Comment poser un ruban de cintre
The Vintage Bike Factory · français

Besoin d'aide ?

velkyne.com/contact
Notre équipe répond à vos questions sur la pose et la compatibilité.