FICHE DE POSE

PASTILLE QUART DE TOUR, 4 TROUS

Pastille en nylon, 29 × 33 mm, qui se visse à la place de la pastille à ergots usée ou cassée d'un compteur Garmin ou Bryton. Quatre vis, et le compteur se verrouille à nouveau.

GARMIN, BRYTON · NYLON, 29 × 33 MM, 4 TROUS · ≈ 12 G, NOIR



Avant de poser

- Comparez la pièce neuve avec celle à remplacer, au dos du compteur : mêmes dimensions, mêmes quatre trous.
- Un tournevis adapté aux vis fournies, un plan de travail propre, le compteur éteint.
- Quand remplacer : le compteur prend du jeu ou se déclipse seul (ergots usés), ou la pastille est cassée après une chute.

La pose, étape par étape

1. **Déposez l'ancienne pastille** en retirant ses vis une à une. Gardez-les à part : les vis neuves fournies les remplacent.
2. **Nettoyez l'empreinte** au dos du compteur : pas de débris, pas de morceau d'ergot resté dans un trou.
3. **Présentez la pastille neuve** dans le même sens que l'ancienne : sur son support, le compteur doit se verrouiller en tournant vers la droite, écran droit.
4. **Vissez progressivement, en croix,** jusqu'au contact, puis un léger serrage. La pastille est en nylon : pas d'excès, les filetages ne pardonnent pas.
5. **Vérifiez** sur le support : le compteur se verrouille d'un quart de tour, ne tourne pas, ne se soulève pas. Recontrôlez après la première sortie.

À NE PAS FAIRE

- Pas de colle : la pièce est prévue pour être vissée, et démontée si besoin.
- Ne roulez pas avec un compteur qui prend du jeu : un ergot qui lâche, c'est un compteur sur la route.

Caractéristiques

Compatibilité	**Garmin, Bryton**	Fixation	**4 trous, vis fournies**
Matière	**Nylon**	Dimensions	**29 × 33 mm**
Poids	**≈ 12 g**	Couleur	**Noir**

SI QUELQUE CHOSE CLOCHE

- **Les trous ne tombent pas en face** : ce n'est pas le bon gabarit pour ce compteur ; ne forcez pas, contactez-nous.
- **Le compteur se verrouille écran de travers** : pastille montée tournée d'un quart ; dévissez, tournez-la, revissez.
- **Une vis tourne dans le vide** : filetage abîmé par un serrage excessif ; contactez-nous avant de rouler.

En vidéo

Tutoriel indépendant, scannez pour visionner.

Réparation fixation cassée GPS Garmin vélo
Vélo Tout Tordu · français

Besoin d'aide ?

velkyne.com/contact
Notre équipe vérifie avec vous la compatibilité avec votre compteur.