FICHE DE POSE

BOUCHON DE POTENCE ALUMINIUM, NOIR

Capuchon de jeu de direction en aluminium noir, résistant à la corrosion, vis inox finition titane fournie, 11 g : il remplace le bouchon plastique d'origine sur un pivot de 28,6 mm. Le poser, c'est régler le jeu de direction : suivez l'ordre.



RÉF. S21124 · PIVOT 28,6 MM (1"1/8) · ALUMINIUM, Ø 31,6 MM, ≈ 11 G

Ce qu'il faut savoir

- Le bouchon ne tient pas la potence : il sert seulement à **précontraindre le jeu de direction**, en tirant la potence vers le bas pour supprimer le jeu. Ce sont les **vis de potence** qui bloquent tout.
- Sa vis se visse dans l'**étoile** ou l'**expandeur** déjà en place dans le pivot ; sur une fourche carbone, gardez l'expandeur d'origine.
- Outils : clés Allen, clé dynamométrique pour les vis de potence.

La pose, en cinq gestes

1. **Desserrez les vis de potence** qui serrent le pivot, d'un ou deux tours : la potence doit tourner à la main sur le pivot.
2. **Remplacez le bouchon :** dévissez l'ancien, posez le neuf avec la vis fournie, vissée à la main jusqu'au contact.
3. **Serrez par petits quarts de tour** jusqu'à ce que le jeu disparaisse et que la direction tourne encore librement. Le test : frein avant bloqué, poussez le vélo d'avant en arrière, une main sur la cuvette. Rien ne doit claquer.
4. **Alignez la potence** avec la roue avant, en visant depuis l'avant du vélo.
5. **Serrez les vis de potence** en alternant, progressivement, au couple gravé sur la potence. Refaites le test : s'il reste du jeu, desserrez les vis, un huitième de tour de plus sur le bouchon, resserrez.

En vidéo

Tutoriel indépendant, scannez pour visionner.

Le jeu de direction : réglage
Sycliste · français

Caractéristiques

Pivot	**28,6 mm**	Diamètre	**31,6 mm**
Matière	**Aluminium**	Finition	**Noir uni**
Vis	**Inox, fournie**	Poids	**≈ 11 g avec vis**
Vélos	**Route, VTT, gravel, fixie**		

SI QUELQUE CHOSE CLOCHE

- **Le jeu persiste** : vis de potence pas desserrées, ou étoile qui glisse dans le pivot. Reprenez depuis l'étape 1.
- **La direction est dure** : bouchon trop serré. Desserrez d'un quart de tour, retestez.
- **La vis ne mord pas** : pas d'étoile ni d'expandeur, ou filetage différent. Ne forcez pas, contactez-nous.

À NE PAS FAIRE

- Jamais de serrage fort sur le bouchon, jamais de vis de potence sans clé dynamométrique sur un pivot carbone, jamais de sortie avec du jeu dans la direction.

Besoin d'aide ?

velkyne.com/contact
Notre équipe répond à vos questions sur la pose et la compatibilité.