FICHE DE POSE

BANDE DE PROTECTION DE BASE

Bande autocollante en silicone souple, 220 × 53 mm pour 2 mm d'épaisseur et 15,65 g, qui protège la base du cadre des frottements et des coups de chaîne. Elle se découpe aux ciseaux et se pose en trois gestes.

ROUTE, VTT, GRAVEL · SILICONE SOUPLE, ADHÉSIF · 220 × 53 × 2 MM



Avant de poser

- **Repérez la zone** : le dessus de la base droite, entre le boîtier de pédalier et la patte arrière, là où la chaîne claque sur route dégradée. La bande s'enroule aussi sur les côtés de la base.
- **Une pièce tempérée**, un dégraissant (alcool ménager), un chiffon propre et des ciseaux si la base est courte.

La pose, étape par étape

1. **Nettoyez et dégraissez la base** à l'alcool : huile et poussière empêchent l'adhésif de tenir. Séchez.
2. **Présentez la bande à blanc** et coupez l'excédent aux ciseaux, côté patte arrière, pour qu'elle épouse la base sans déborder sur la patte ou le boîtier.
3. **Retirez le papier de l'adhésif** en tenant la bande par les bords.
4. **Collez en partant du boîtier de pédalier,** à plat, puis lissez vers l'arrière avec le pouce pour chasser l'air. Les bords ne doivent pas rebiquer : rabattez-les en appuyant.
5. **Laissez prendre une nuit** avant de rouler ou de laver le vélo.

Entretien

- Elle tient sous la pluie, la boue et les frottements répétés, et se lave avec le vélo.
- Usée ou entaillée, elle se décolle à plat, doucement, et se remplace.

Caractéristiques

Zone	**Base arrière, côté chaîne**	Compatibilité	**Route, VTT, gravel**
Matière	**Silicone souple**	Dimensions	**220 × 53 × 2 mm**
Poids	**15,65 g**	Fixation	**Adhésif, papier à retirer**

SI QUELQUE CHOSE CLOCHE

- **Un bord se décolle** : surface mal dégraissée ou bande posée sur un angle vif. Décollez, nettoyez, reposez en lissant plus longtemps.
- **Des bulles d'air** : percez-les d'un coup d'aiguille et appuyez.
- **La chaîne frappe à côté** : la bande est trop basse. Décollez-la tant que la colle est fraîche et reposez-la dans l'axe de la chaîne.

À NE PAS FAIRE

- Pas de pose sur une peinture écaillée, à froid ou sous la pluie. Ne roulez pas avant la prise : une bande qui se détache peut se prendre dans la chaîne. Pour les gros impacts en VTT, le protecteur de base 3D Velkyne, plus épais, convient mieux.

Besoin d'aide ?

velkyne.com/contact

Notre équipe répond à vos questions sur la pose et la compatibilité.