FICHE DE POSE

SUPPORT DE SELLE ALUMINIUM POUR RADAR

Support en alliage d'aluminium, 40 g, qui se fixe sur les rails de la selle et porte un radar Garmin Varia (RTL510, RTL515, RVR315, RTL500, TL300) ou Magene L508 dans l'axe du vélo, tige de selle libre. Éléments de fixation fournis.



GARMIN VARIA, MAGENE L508 · SOUS LA SELLE, SUR LES RAILS · ALUMINIUM, ≈ 40 G

Avant de poser

- Une selle à rails standard, avec assez d'espace entre le coussin et les rails pour loger le support (6,3 cm de long, 3,7 cm de haut).
- Le radar et le compteur allumés, pour contrôler la détection ; un arrière de vélo dégagé, sans sacoche volumineuse ni garde-boue haut devant le radar.

La pose, étape par étape

1. **Présentez le support** sous la selle, à l'arrière, les mâchoires sur les deux rails, platine quart de tour vers l'arrière.
2. **Orientez-le** dans l'axe du vélo, platine verticale : le radar doit regarder droit derrière vous, parallèle au sol.
3. **Serrez la visserie** en alternance, progressivement, jusqu'à ce que le support ne glisse plus sur les rails, sans forcer : sur des rails carbone, respectez les consignes du fabricant de la selle.
4. **Verrouillez le radar** d'un quart de tour jusqu'au clic, puis vérifiez sur le compteur qu'il détecte les véhicules.
5. **Avant chaque sortie,** vérifiez le serrage et le verrouillage ; resserrez après la première sortie.

Caractéristiques

Compatibilité	**Garmin Varia, Magene L508**	Fixation	**Sur les rails, sous la selle**
Matière	**Alliage d'aluminium**	Poids	**≈ 40 g**
Dimensions	**6,3 × 3,7 × 3,7 cm**	Usage	**Route, VTT**

SI QUELQUE CHOSE CLOCHE

- **Le support glisse ou s'incline** : rails sales ou serrage insuffisant ; nettoyez, réorientez à la verticale, resserrez.
- **Le compteur ne signale rien** : radar masqué ou incliné vers le sol ; dégagez l'arrière, remettez-le vertical dans l'axe.
- **Le radar ne se verrouille pas** : ergots mal présentés, ou modèle hors liste ; alignez, tournez jusqu'au clic.

À NE PAS FAIRE

- Ne forcez pas sur des rails carbone ; ne roulez pas avec un radar masqué ou mal orienté : il ne voit plus la route derrière vous.

Besoin d'aide ?

velkyne.com/contact

Notre équipe répond à vos questions sur la compatibilité de votre selle et de votre radar.

© 2026 Velkyne. Tous droits réservés.